



手柄操作

Figure No .
A(G)TB4(6)RF1
A(G)TB4(6)BW1



蜗轮操作

A(G)3TB4(6)RF1
A(G)3TB4(6)BW1



气动操作

A(G)6TB4(6)RF1
A(G)6TB4(6)BW1



电动操作

A(G)9TB4(6)RF1
A(G)9TB4(6)BW1

主要外形尺寸 PN6.4MPa CLASS 400

mm

尺寸		L			d	手动		蜗轮蜗杆传动				气动				电动			重量kg	
DN	NPS	R F	WE	RJ		M	Mo	B	Bo	B1	B2	A	A1	A3	A4	D	D1	Do	R F	WE
50	2	292	292	295	49	107	400	/	/	/	/	234	174	148	257	/	/	/	23	19
65	21/2	330	330	333	62	142	400	/	/	/	/	308	248	148	257	/	/	/	35	27
80	3	356	356	359	74	152	650	/	/	/	/	343	258	287	287	/	/	/	49	39
100	4	406	406	410	100	178	650	/	/	/	/	407	322	287	287	/	/	/	91	71
125	5	457	457	/	125	225	1050	/	/	/	/	500	395	378	378	/	/	/	127	87
150	6	495	495	498	150	272	1050	303	400	200	108	562	457	378	378	522	337	508	192	152
200	8	597	597	600	201	/	/	383	400	200	108	700	595	378	378	606	421	508	355	285
250	10	673	673	676	252	/	/	447	600	330	144	760	630	530	530	684	482	508	640	530
300	12	762	762	765	303	/	/	480	600	330	144	858	728	530	530	751	549	508	880	730
350	14	826	826	829	334	/	/	517	800	370	220	1048	883	680	680	784	582	305	1100	910
400	16	902	902	905	385	/	/	588	800	370	220	1319	1154	680	680	938	687	305	1540	1310
450	18	978	978	981	436	/	/	639	800	370	220	1369	1224	680	1455	981	730	305	1960	1640
500	20	1054	1054	1060	487	/	/	710	800	515	279	1459	1294	1455	1455	1045	772	305	2800	2210
600	24	1232	1232	1241	589	/	/	744	800	515	279	1075	915	1455	1665	1299	995	305	3930	3280
650	26	1308	1308	1321	633	/	/	869	800	515	279	1249	1089	1665	1665	1375	1071	305	4990	4160
700	28	1397	1397	1410	684	/	/	908	800	515	279	1140	980	1665	1665	1459	1155	305	5700	4760
750	30	1524	1524	1537	735	/	/	974	800	570	368	1195	1035	1960	1960	1515	1211	305	6840	5700
800	32	1651	1651	1667	779	/	/	1013	800	570	368	1338	1149	1960	1960	1649	1316	458	7770	6480
850	34	1778	1778	1794	830	/	/	1079	800	570	368	/	/	/	/	1649	1361	458	9510	7930
900	36	1880	1880	1895	874	/	/	1164	960	575	220	/	/	/	/	1883	1433	458	11080	9240
1000	40	/	/	/	976	/	/	1201	960	575	220	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1050	42	/	/	/	1020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1200	48	/	/	/	1166	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1350	54	/	/	/	1312	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1400	56	/	/	/	1360	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1500	60	/	/	/	1458	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：连接法兰尺寸、焊接端尺寸见附录(A、E)