



Fig.2186100



Fig.2186101

壓力 Pressure: CLASS006-150B PN16.8-25.0

● 雙輪開關 雙輪鋼製 雙輪開關

Double wheel/Steel/Double wheel/Pressure sealed bonnet

● 全鋼

Full Steel

● 雙輪開關

Double wheel gate

● 雙輪開關 雙輪鋼製 雙輪開關

Treated ends or 316L ends

技術規格 Technical Specification

技術規格 Technical Specification	雙輪 150B/150	雙輪 06/06
設計標準 Design Standard	API602	JIS7334E
壓力/溫度等級 Pressure-Temperature Rating	ASME B16.34	GB/T12234
密封結構 Face/Face	雙輪開關 MOODY Tripartite	JIS7334E
末端處理 Carbon-Sealed Ends	ASME B16.31	JIS7371
螺紋規格 Threaded Ends	ASME B1.20.1	GB/T7306
檢驗方法 Inspection & Test	API602	JIS7332

主要參數尺寸和重量 Main Dimensions & Weight

壓力 Pressure	直徑 DN		雙輪開關 Valve Main Dimension								重量 Weight (kg)	
	mm	in.	總長度		L		H		H ₁		W ₁ /W ₂	
	mm	in.	DN/PN	PN	DN/PN	PN	DN/PN	PN	DN/PN	PN	DN/PN	PN
CLASS006 PN16.8	8	1/4	7	-	102	-	100	-	130	-	3.5	-
	10	3/8	10	-	102	-	100	-	130	-	3.5	-
	15	1/2	15	15	102	140	100	321	130	130	3.4	11.0
	20	3/4	18	18	111	140	100	321	130	130	3.8	11.0
	25	1	24	24	120	140	200	321	160	160	7.5	10.2
	32	1-1/4	29	29	128	170	240	380	160	160	11.9	20.5
CLASS150B PN25.0	8	1/4	7	-	102	-	100	-	130	-	3.5	-
	10	3/8	10	-	102	-	100	-	130	-	3.5	-
	15	1/2	15	15	102	140	100	321	130	130	3.4	11.0
	20	3/4	18	18	111	140	100	321	130	130	3.8	11.0
	25	1	24	24	120	140	200	321	160	160	7.5	10.2
	32	1-1/4	29	29	128	170	240	380	160	160	11.9	20.5
CLASS150B PN25.0	40	1-1/2	34.5	34.5	140	170	260	414	180	180	17.2	21.7
	50	2	41.5	41.5	170	210	300	500	200	240	21.9	43.0

注：H為雙輪開關的總高度。 Note: H means the height when valve is fully opened.